

TYP FD

PODSTAWY SŁUPÓW STAŁE PODWÓJNE

DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ

Ocynkowanie na gorąco do użytkowania w klasach 1, 2 i 3.

Wersje ze stali nierdzewnej A2/AISI304 zapewniające doskonałą trwałość.

PRZEKROJE PROSTOKĄTNE

Przeznaczone do stosowania ze słupami o przekroju prostokątnym lub o niestandardowych wymiarach.



CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE	uniwersalność zastosowania
SŁUPY	przekroje prostokątne lub kwadratowe od 70 do 200 mm
WYSOKOŚĆ	od 120 do 220 mm
MOCOWANIA	HBS PLATE EVO, SKR, VIN-FIX PRO



MATERIAŁ

Płytki perforowane trójwymiarowe ze stali węglowej ocynkowanej na gorąco i ze stali nierdzewnej A2 | AISI304.

ZASTOSOWANIA

Użycie na zewnątrz; odpowiednio dla klas serwisowych 1, 2 i 3. Wykonanie pergoli, ogrodzeń, barier.

FD10

PODSTAWA SŁUPA PODWÓJNA

S235
HOT DIP

ETA 10/0422



KODY I WYMIARY

KOD	kielich [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	płytką podstawy [mm]	otwory podstawy [n. x mm]	otwory kielicha [n. x mm]	szt.
FD10120	121 x 56	200	2,5	200 x 95	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD10140	141 x 66	200	2,5	220 x 105	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD10160	161 x 76	200	2,5	240 x 115	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD10180	181 x 86	200	2,5	260 x 125	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD10200	201 x 96	200	2,5	280 x 135	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1

FD70

PODSTAWA SŁUPA PODWÓJNA

S235
HOT DIP



KODY I WYMIARY

KOD	kielich [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	płytką podstawy [mm]	otwory podstawy [n. x mm]	otwory kielicha [n. x mm]	szt.
FD7080	81 x 81	180	3,0	120 x 65	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FD70100	101 x 101	220	3,0	150 x 80	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1

FD20

PODSTAWA SŁUPA PODWÓJNA

S235
HOT DIP

ETA 10/0422



KODY I WYMIARY

KOD	kielich [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	płytki podstawy [mm]	otwory podstawy [n. x mm]	otwory kielicha [n. x mm]	szt.
FD20120	121 x 38	200	4,0	200 x 78	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD20140	141 x 46	200	4,0	200 x 85	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD20160	161 x 54	200	4,0	240 x 92	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD20200	201 x 66	200	4,0	280 x 105	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1

FDI20 A2 | AISI304

PODSTAWA SŁUPA PODWÓJNA

A2
AISI 304



KODY I WYMIARY

KOD	kielich [mm]	wysokość [mm]	grubość [mm]	płytki podstawy [mm]	otwory podstawy [n. x mm]	otwory kielicha [n. x mm]	szt.
FDI20100	100 x 30	230	3,0	180 x 85	2 x Ø12,5	2 x Ø12,5	1
FDI20120	120 x 40	250	3,0	190 x 85	2 x Ø12,5	2 x Ø12,5	1
FDI20140	140 x 40	250	3,0	210 x 85	2 x Ø12,5	2 x Ø12,5	1
FDI20160	160 x 40	280	3,0	230 x 85	2 x Ø12,5	2 x Ø12,5	1
FDI20200	200 x 50	300	3,0	270 x 95	2 x Ø12,5	2 x Ø12,5	1

FD30

PODSTAWA SŁUPA PODWÓJNA

S235
HOT DIP

CE
ETA 10/0422



KODY I WYMIARY

KOD	wysokość [mm]	grubość [mm]	płytki podstawy [mm]	otwory podstawy [n. x mm]	otwory słupa [n. x mm]	szt.
FD3060	180	4,0	60 x 50	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD3080	240	4,0	80 x 50	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1

FD50

PODSTAWA SŁUPA PODWÓJNA

S235
HOT DIP

CE
ETA 10/0422



KODY I WYMIARY

KOD	wysokość [mm]	grubość [mm]	płytki podstawy [mm]	otwory podstawy [n. x mm]	otwory słupa [n. x mm]	szt.
FD5050	185	4,0	46 x 46	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD5080	220	4,0	76 x 76	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1

FD60

PODSTAWA SŁUPA PODWÓJNA

S235
HOT DIP

CE
ETA 10/0422



KODY I WYMIARY

KOD	wysokość [mm]	grubość [mm]	wnętrze podstawy [mm]	otwory podstawy [n. x mm]	otwory słupa [n. x mm]	ramię [mm]	szt.
FD6050	185	4,0	46 x 46	2 x Ø11,5	2 x Ø11	40 x 43	1
FD6080	220	4,0	76 x 76	2 x Ø11,5	2 x Ø11	50 x 73	1