


MBS

Șurub autofiletant cu cap cilindric pentru zidărie

- Oțel carbon electrozincat
- Adecvat pentru materiale compacte și semipline
- Fixarea tâmplăriei și a profilelor (diametru cap = 8 mm)
- Instalare rapidă
- Forțe de expansiune în suport reduse
- Fixare cu trecere

MBS



cod	d [mm]	L [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	buc./amb.
FE210086	7,5 TX30	72	6	6,2	100
FE210087		92	6	6,2	
FE210088		112	6	6,2	
FE210089		132	6	6,2	
FE210090		152	6	6,2	
FE210091		182	6	6,2	

Este disponibil și cu cap înfundat drept: ideal pentru fixarea profilelor din PVC și aluminiu

d = diametru șurub


d₀ = diametru gaură pilot beton / zidărie

d_f = diametru gaură în elementul de fixat

h_{nom} = adâncime nominală de ancorare

VALORI STATICE

REZISTENȚĂ LA EXTRACȚIE



Tip suport	h _{nom,min} [mm]	N _{Rk} [kN]	N _{rec} [kN]
Beton	30	3,2	0,76
Blocuri din beton	40	-	-
Căramidă plină	40	1,2	0,29
	80	7,5	1,79
Căramidă perforată	40	0,2	0,05
	60	0,9	0,21
Beton ușor	80	-	-

Valorile proiectate N_{Rd} se obțin pe baza valorilor caracteristice aplicând un coeficient de siguranță egal cu 3

MONTARE PE ZIDĂRIE

