

DWS COIL

GEBUNDENE DWS-GIPSPLATTENSCHRAUBE

OPTIMALE GEOMETRIE

Vollgewindeschraube mit Trompetenkopf aus phosphatiertem Stahl, ideal für die Befestigung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

GEBUNDENE AUSFÜHRUNG


Kunststoffbindung für eine schnelle und präzise Serienbefestigung.



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Beschreibung	Stk.
3,9 PH 2	HH10600404	30	Unterkonstruktionen aus Holz	10000
	HH10600405	35		10000
	HH10600406	45		10000
3,9 PH 2	HH10600401	30	Unterkonstruktion aus Blech maximal 0,75 mm	10000
	HH10600402	35		10000
	HH10600403	45		10000
3,9 PH 2	HH10600397	30	fermacell	10000
	HH10600398	35		10000

GEOMETRIE



MATERIAL

Phosphatierter Kohlenstoffstahl.

ANWENDUNGSGEBIETE

Ideal für die Befestigung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten an Unterkonstruktionen aus Blech (maximal 0,75 mm).