

# DWS COIL

## ШУРУПЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА DWS В ОБОЙМЕ

### ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Полнонарезные шурупы с потайной головкой из фосфатированной стали идеально подходят для крепления гипсокартонных и гипсоволоконных плит.

### ОБОЙМЕННАЯ ВЕРСИЯ


Пластиковая обойма обеспечивает быстрое и точное использование в массовом производстве.



### КОДЫ И РАЗМЕРЫ

| d <sub>1</sub><br>[мм] | КОД        | L<br>[мм] | описание                                                    | шт.   |
|------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 3,9<br>PH 2            | НН10600404 | 30        | деревянная опорная конструкция                              | 10000 |
|                        | НН10600405 | 35        |                                                             | 10000 |
|                        | НН10600406 | 45        |                                                             | 10000 |
| 3,9<br>PH 2            | НН10600401 | 30        | опорные конструкции из листового металла (не более 0,75 мм) | 10000 |
|                        | НН10600402 | 35        |                                                             | 10000 |
|                        | НН10600403 | 45        |                                                             | 10000 |
| 3,9<br>PH 2            | НН10600397 | 30        | fermacell                                                   | 10000 |
|                        | НН10600398 | 35        |                                                             | 10000 |

### ГЕОМЕТРИЯ



### МАТЕРИАЛ

Углеродистая сталь с фосфатированием.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеально подходит для крепления гипсокартонных и гипсоволоконных плит к опорным конструкциям из листового металла (толщиной не более 0,75 мм).