

# DWS COIL

## NAUHOITETTU KIPSILEVYRUUVI

### IHANTEELLINEN GEOMETRIA


Täyskierreruuvi trumpettikannalla ja fosfaattiteräs ihanteellinen kipsilevyjen ja kuitulevyjen kiinnittämiseen.

### NAUHOITETTU VERSIO

Muovisidos nopeaa ja tarkkaa sarjakäyttöä varten.



### GEOMETRIA



### KOODIT JA MITAT

| d <sub>1</sub><br>[mm] | KOODI      | L<br>[mm] | kuvaus                           | kpl   |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|-------|
| 3,9<br>PH 2            | HH10600404 | 30        | puualusrakenne                   | 10000 |
|                        | HH10600405 | 35        |                                  | 10000 |
|                        | HH10600406 | 45        |                                  | 10000 |
| 3,9<br>PH 2            | HH10600401 | 30        | peltialusrakenne<br>max. 0,75 mm | 10000 |
|                        | HH10600402 | 35        |                                  | 10000 |
|                        | HH10600403 | 45        |                                  | 10000 |
| 3,9<br>PH 2            | HH10600397 | 30        | fermacell                        | 10000 |
|                        | HH10600398 | 35        |                                  | 10000 |



### MATERIAALI

Fosfatoitu hiiliteräs.

### KÄYTTÖKOHTEET

Ihanteellinen kipsi- tai kuitulevyjen kiinnittämiseen peltialusrakenteeseen (enintään 0,75 mm).