

LOCHSÄGE HSS

ZUM SCHNEIDEN VON LÜFTUNGSKANÄLEN IN DACHKONSTRUKTIONEN

UNIVERSELL

Schneidet bequem durch alle Isolierwerkstoffe und Holz in Dachkonstruktionen oder Wänden.

FREIHAND

Die Lochsäge lässt sich mit einer starken Handbohrmaschine ohne Hilfsmittel im Freihandbetrieb nutzen. Drehzahl bei ca. 500 U/min.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Ø Lochsäge [mm]	GL [mm]	NL [mm]	Stk
F2170086	85	420	300	1
F2170111	110	420	300	1
F2170130	130	420	300	1
F2170152	152	420	300	1
F2170170	170	420	300	1
F2170200	200	420	300	1

Lieferumfang: Inklusive Sechskant-Aufnahmeschaft (F2170005). Führungsdorn und Bohrkopf müssen separat bestellt werden.

ZUSATZPRODUKTE - ZUBEHÖR

ART.-NR.	Beschreibung	A Ø [mm]	GL [mm]	NL [mm]	Stk
F2170030	Führungsdorn mit Bohrkopf	20	470	410	1
F2170010	Führungsdorn einzeln	19,5	430	380	1
F3690002	Bohrkopf einzeln	8 - 20	70	40	1
F2170005	Sechskant-Aufnahmeschaft für HSS Lochsäge SW 12				1



F2170010

F3690002



F2170005



MATERIAL

Bi-Metall HSS M42, 8% Co.

ANWENDUNGSGEBIETE

Schneidet alle Isolierwerkstoffe (Glaswolle, Steinwolle, Styropor, Holzwolle usw.) sowie Holz-, Span- und Gipskartonplatten. Massivholz bis zu einer Stärke von 30 mm möglich.