

BÂCHES DE PROTECTION

CAP SUPER

SYSTÈME DE COUVERTURE POUR CHANTIERS

- Avec cette solution, il est possible de réduire ou d'augmenter la taille du système de couverture en fonction de la taille des planchers
- Grâce aux œillets métalliques renforcés sur le bord et sur le bas, la bâche de protection peut être fixée tous les mètres sur le toit
- La masse par unité de surface élevée et le type de matériau garantissent une grande résistance mécanique et une durabilité accrue.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	pcs.
1 CAPSUPER88	bâche de protection 8 x 8 m	1
2 CAPSUPER48	1/2 bâche de protection 8 x 4 m	1
3 CAPSUPERCOL	élément d'étanchéité	1
4 CAPSUPERPAD	élément gonflable	1
5 CAPSUPERPIL	élément pour colonnes	1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CODE	description	pcs.
6 CAPPUMP	adaptateur pour compresseur pneumatique	1
7 CAPLOOP	mousqueton de fixation	25
8 CAPGLUE	colle de réparation, 50 ml	1



VIDÉO

Scannez le code QR et regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube



MATÉRIAU

Tissu polyester robuste et légèrement transparent pour identifier immédiatement les ouvertures et les éléments sous la bâche.

PROTECTION

Protection durable contre la pénétration d'humidité et de poussière en cas de retards et de suspension des travaux, ou si le sol reste découvert pendant des périodes prolongées.



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	norme	valeurs
Masse par unité de surface	ISO 2286-2	670 g/m ²
Épaisseur	ISO 2286-3	0,5 mm
Résistance à la traction (transversale et longitudinale)	EN ISO 1421	3000 / 3000 N/50 mm
Résistance au déchirement (transversale et longitudinale)	DIN 53363	300 / 300 N
Résistance au froid	EN 1876-1 ASTM D2136	-30°C
Résistance thermique	IVK/Pkt.5	+70°C
Stabilité des couleurs aux rayons UV	ISO 107-B02	7/8 (sur une échelle de 1 à 8)
Résistance à la flexion	DIN 53359 forme A	100,000 x - aucune fissure



COLONNES

Grâce à l'élément réglable pour colonnes, il est également possible de fermer hermétiquement les points de croisement de cheminées ou des piliers.