

# FRAISE À CAROTTER LB

## POUR BOIS ET MATÉRIAUX LIGNEUX

### PERÇAGE RAPIDE

Grâce aux nouveaux tranchants et à l'extraction rapide de la partie fraisée, elle permet d'économiser un temps précieux.

### PUISSANTE

Capacité de perçage jusqu'à 300 mm, également dans le bois massif.

### CODES ET DIMENSIONS

| CODE    | Ø fraise<br>[mm] | LU<br>[mm] | pcs |
|---------|------------------|------------|-----|
| DULB42  | 42               | 300        | 1   |
| DULB52  | 52               | 300        | 1   |
| DULB62  | 62               | 300        | 1   |
| DULB68  | 68               | 300        | 1   |
| DULB72  | 72               | 300        | 1   |
| DULB77  | 77               | 300        | 1   |
| DULB82  | 82               | 300        | 1   |
| DULB87  | 87               | 300        | 1   |
| DULB92  | 92               | 300        | 1   |
| DULB102 | 102              | 300        | 1   |
| DULB112 | 112              | 300        | 1   |
| DULB127 | 127              | 300        | 1   |
| DULB132 | 132              | 300        | 1   |
| DULB142 | 142              | 300        | 1   |
| DULB152 | 152              | 300        | 1   |
| DULB162 | 162              | 300        | 1   |
| DULB172 | 172              | 300        | 1   |
| DULB182 | 182              | 300        | 1   |
| DULB202 | 202              | 300        | 1   |
| DULB227 | 227              | 300        | 1   |
| DULB250 | 250              | 300        | 1   |
| DULB301 | 301              | 300        | 1   |
| DULB322 | 322              | 300        | 1   |



Machine DIA 303 conseillée à la page 213.



### MATÉRIAU

Tranchants en HM de haute qualité, aiguisables et remplaçables de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de changer toute la fraise à carotter.

### DOMAINES D'UTILISATION

Perçage de planchers en bois massif et bois lamellé-collé. Perçage de revêtements pour murs et planchers.

## MÈCHE DE CENTRAGE

- Rentrante - pour fraise à carotter LB

| CODE | description                      | LU        | pcs. |
|------|----------------------------------|-----------|------|
| DUSZ | barre rentrante pour le centrage | 250 - 300 | 1    |



## BARRE DE CENTRAGE

- Outils d'aide au centrage de trous de grandes dimensions

| CODE   | description         | longueur<br>[mm] | pcs. |
|--------|---------------------|------------------|------|
| DUZST  | pour trous droits   | 385              | 1    |
| DUZST6 | pour trous inclinés | 550              | 1    |



## ADAPTATEUR POUR FRAISE À CAROTTER

- Pour changement attache rapide

| CODE   | description                    | pcs. |
|--------|--------------------------------|------|
| DULSA1 | pour changement attache rapide | 1    |



## ADAPTATEUR POUR MACHINES

- Pour changement attache rapide

| CODE  | description              | pcs. |
|-------|--------------------------|------|
| DUSVM | adaptateur pour machines | 1    |



## ATTACHE 1

- Pour fraise à carotter - avec système à vis

| CODE   | description        | pcs. |
|--------|--------------------|------|
| DULSA2 | avec système à vis | 1    |



## ATTACHE 2

- Pour fraise à carotter - SDS

| CODE   | description   | pcs. |
|--------|---------------|------|
| DULSA4 | pour SDS Max  | 1    |
| DULSA5 | pour SDS Plus | 1    |



## ATTACHE 3


- Pour fraise à carotter - mandrin; attache Ø13 mm

| CODE   | description                  | pcs. |
|--------|------------------------------|------|
| DULSA3 | pour mandrin; attache Ø13 mm | 1    |




## ADAPTATEURS POUR FRAISE À CAROTTER LB

Attache fileté G 1/2" + fermeture rapide



DUSVM




DULSA1

Attache fileté G 1/2"



DULSA2

Attache pour mandrins de Ø13 mm



DULSA3

Attache SDS Max



DULSA4

Attache SDS Plus



DULSA5

Dispositif de centrage rapide



DUSZ

Barre de centrage



DUZST / DUZST6



Fraise à carotter LB

DULBXXX

### INTERVALLE DE RÉGIME CONSEILLÉ

| fraises - Ø | nombre de tours |
|-------------|-----------------|
| [mm]        | [U/min]         |
| 40 - 82     | 1400 - 700      |
| 83 - 142    | 700 - 400       |

| fraises - Ø | nombre de tours |
|-------------|-----------------|
| [mm]        | [U/min]         |
| 143 - 202   | 400 - 280       |
| 203 - 322   | 280 - 180       |