

DIA 303

TALADRO - A SECO

AMPLIO INTERVALO DE PERFORACIÓN

Intervalo de perforación de Ø40 a 322 mm, con independencia de que se use a mano libre o con soporte.

FRESA

Taladro ideal, también para las fresas de corona LB.



DUDIA303



DUSK61



DUSK76

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	unid.
DUDIA303	taladro corona de diamantes en seco	1

SET

CÓDIGO	descripción	unid.
DUDIA303SET	taladro corona de diamantes + columna para perforar BS 160	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	descripción	unid.
DUSK61	campana de aspiración sin conexión rápida	1
DUSK76	campana de aspiración con conexión rápida o para uso de alargaderas	1

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal absorbida	2000 Watt
Campos de perforación:	
• corona de diamantes	Ø52 - 300 mm
• fresa de corona sobre plástico	Ø40 - 322 mm
• sobre soporte con fresa LS sobre plástico	Ø40 - 202 mm
• sobre trípode con fresa de corona sobre plástico	Ø40 - 257 mm
• fresa de corona para madera	Ø42 - 322 mm
• sobre soporte con fresa de corona para madera	Ø42 - 202 mm
• sobre trípode con fresa de corona para madera	Ø42 - 182 mm
Número de revoluciones con carga nominal en 1ª, 2ª y 3ª velocidad	360/680/1270 U/min
Peso de la máquina	6,2 kg
Conexión mandril	G 1/2"

