


Самонарезающий винт с цилиндрической головкой для кирпичной кладки

- Углеродистая электрооцинкованная сталь
- Подходит для компактных и полутвердых материалов
- Фиксирование оконных рам, дверей и замков (диаметр головки = 8 мм)
- Быстрая установка
- Сниженная сила расширения у основания
- Сквозная фиксация

MBS



код	d [мм]	L [мм]	d ₀ [мм]	d _f [мм]	шт/уп-ку
FE210086	7,5 TX30	72	6	6,2	100
FE210087		92	6	6,2	
FE210088		112	6	6,2	
FE210089		132	6	6,2	
FE210090		152	6	6,2	
FE210091		182	6	6,2	

Также доступен с потайной (утопленной) головкой: идеально подходит для фиксации профилей ПВХ и алюминия

d = диаметр винта


d₀ = диаметр отверстия в бетоне/кирпичной кладке

d_f = диаметр отверстия в элементе для фиксации

h_{nom} = номинальная глубина анкера

СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫТЯЖЕНИЮ



Тип основы	h _{nom,min} [мм]	N _{Rk} [кН]	N _{rec} [кН]
Бетон	30	3,2	0,76
Бетонные блоки	40	-	-
Цельный кирпич	40	1,2	0,29
	80	7,5	1,79
Кирпич с отверстиями	40	0,2	0,05
	60	0,9	0,21
Облегченный бетон	80	-	-

Расчетные значения N_{Rd} получаются из собственных значений с помощью коэффициента безопасности, равного 3

УСТАНОВКА НА КИРПИЧНУЮ СТЕНУ

