

HOLZLOCHSÄGE LB

FÜR HOLZ UND HOLZWERKSTOFFE

BOHRGESCHWINDIGKEIT

Durch neuartige Schneiden und einem einfachen Entfernen des Bohrkerns kann viel Arbeitszeit eingespart werden.

POWERVOLL

Enorme Bohrtiefen bis zu 300 mm auch in Vollholz möglich.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Ø Lochsäge [mm]	NL [mm]	Stk
DULB42	42	300	1
DULB52	52	300	1
DULB62	62	300	1
DULB68	68	300	1
DULB72	72	300	1
DULB77	77	300	1
DULB82	82	300	1
DULB87	87	300	1
DULB92	92	300	1
DULB102	102	300	1
DULB112	112	300	1
DULB127	127	300	1
DULB132	132	300	1
DULB142	142	300	1
DULB152	152	300	1
DULB162	162	300	1
DULB172	172	300	1
DULB182	182	300	1
DULB202	202	300	1
DULB227	227	300	1
DULB250	250	300	1
DULB301	301	300	1
DULB322	322	300	1



Maschinenempfehlung DIA 303



MATERIAL

Hochwertige Hartmetallschneiden, die geschärft und ausgetauscht werden können, so dass die nicht die gesamte Lochsäge ersetzt werden muss.

ANWENDUNGSGEBIETE

Installationsbohrungen in Massivholzdecken und Leimbinder. Bohrungen in Wand- und Deckenverschalungen.

SCHNELLZENTRIERER

- Für Holzlochsägen LB

ART.-NR.	Beschreibung	NL	Stk.
DUSZ	Bewegliche Zentrierstange	250 - 300	1



ZENTRIERSTANGE

- Als Zentrierhilfe für große Bohrungen

ART.-NR.	Beschreibung	Länge [mm]	Stk.
DUZST ⁽¹⁾	Für gerade Bohrungen	385	1
DUZST6	Für schräge Bohrungen	550	1



LOCHSÄGENADAPTER

- Für Schnellwechselsystem

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DULSA1 ⁽³⁾	Für Schnellwechselsystem	1



MASCHINENADAPTER

- Für Schnellwechselsystem

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DUSVM ⁽²⁾	Maschinenadapter	1



LOCHSÄGENAUFNAHME

- Für Schraubsystem

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DULSA2 ⁽¹⁾	Für Schraubsystem	1



LOCHSÄGENAUFNAHME 2

- Für SDS - Werkzeugaufnahme

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DULSA4	Für SDS - Max Aufnahme	1
DULSA5	Für SDS - Plus Aufnahme	1



LOCHSÄGENAUFNAHME 3

- Für Bohrfutter, Ø Aufnahme 13 mm

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DULSA3	Für Bohrfutter, Ø Aufnahme 13 mm	1




⁽¹⁾ im Lieferumfang der Maschine DIA 303 enthalten (Art.-Nr. DUDIA303)

⁽²⁾ einer pro Maschine erforderlich


⁽³⁾ einer pro Fräse erforderlich

ADAPTIERUNGEN LOCHSÄGE LB

Gewindeaufnahme G 1/2" + Schnellverschluss



DUSVM⁽²⁾




DULSA1⁽³⁾

Gewindeaufnahme G 1/2"



DULSA2⁽³⁾

Bohrfutteraufnahme Ø13 mm



DULSA3

SDS Max Aufnahme



DULSA4

SDS Plus Aufnahme



DULSA5

Schnellzentrierer



DUSZ

Zentrierstange



DUZST⁽¹⁾ / DUZST6

Holzlochsäge



DULBXXX

(1) im Lieferumfang der Maschine DIA 303 enthalten (Art.-Nr. DUDIA303)

(2) einer pro Maschine erforderlich

(3) einer pro Fräse erforderlich

EMPFOHLENER DREHZAHLBEREICH

Lochsägen - Ø	Drehzahl
[mm]	[U/min]
40 - 82	1400 - 700
83 - 142	700 - 400

Lochsägen - Ø	Drehzahl
[mm]	[U/min]
143 - 202	400 - 280
203 - 322	280 - 180