

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

PROTECT_DOP_139561901

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

PROTECT

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

PROTECT

PROTECT

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Saskaņota tehniskā specifikācija (EN 13956:2013)

Flexible sheets for waterproofing (EN 13956:2013)

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Rotho Blaas srl - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy

4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

nav attiecināms

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

sistēma 2+

6a. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

EN 13956:2013

Paziņotās iestādes:

SGS Italia S.p.A. (No. 1381)

atbilstīgi sistēmai

2+

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības

skatīt nākamo lappusi

see next page

8. Atbilstīga tehnična dokumentācija

PROTECT_CPR_139561901

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.



Robert Blaas

Juridiskais pārstāvis

Cortaccia, 01.01.2019

Šis dokuments sastāv no lappusēm

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	E	klase	EN 11925
Ūdens necaurlaidība	atbilst		EN 1928
Ūdens tvaiku caurlaidība μ	26176 ($\pm 30\%$)		EN 1931
Stiepes spēks garumā	> 145	N/50mm	EN 12311
Stiepes spēks platumā	> 105	N/50mm	EN 12311
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka	> 100	%	EN 12311
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka	> 110	%	EN 12311
Materiāla plēšanas noturība garumā	> 130	N	EN 12310
Materiāla plēšanas noturība platumā	> 125	N	EN 12310
Resistance to static loading	Met. B > 5	kg	EN 12730
Izturība pret triecienu	Met. B > 100	mm	EN 12691
Noturība zemās temperatūrās	< -40	°C	EN 495-5
Kopīgais spēks (peel)	> 20	N/50mm	EN 495-6
Kopīgais spēks (shear) MD	> 100	N/50mm	EN 12317
Kopīgais spēks (shear) CD	> 75	N/50mm	EN 12317

Bīstamas vielas

Nē

Download: www.rothoblaas.com