


MBS

Samonavojni vijak s cilindrično glavo za zidave

- Ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem
- Primerno za kompaktne in polvotle materiale
- Pritrjevanje stavbnega pohištva (premer glave = 8 mm)
- Hitra vgradnja
- Manjše razporne sile v podlagi
- Prehodno pritrdjevanje

MBS



koda	d [mm]	L [mm]	d ₀ [mm]	d _f [mm]	št. kosov na embalažo
FE210086	7,5 TX30	72	6	6,2	100
FE210087		92	6	6,2	
FE210088		112	6	6,2	
FE210089		132	6	6,2	
FE210090		152	6	6,2	
FE210091		182	6	6,2	

Na voljo tudi s plosko ugrezno glavo: idealno za pritrdjevanje PVC ali aluminijastih profilov

d = premer vijaka


d₀ = premer predizdelane izvrtine v betonu/zidakih

d_f = premer luknje v elementu, ki se bo pritrtil

h_{nom} = nazivna globina sidranja

STATIČNE VREDNOSTI

ODPORNOST NA VLEKO



Vrsta podlage	h _{nom,min} [mm]	N _{Rk} [kN]	N _{rec} [kN]
Beton	30	3,2	0,76
Betonski zidaki	40	-	-
Poln zidak	40	1,2	0,29
	80	7,5	1,79
Votel zidak	40	0,2	0,05
	60	0,9	0,21
Lahki beton	80	-	-

Projektne vrednosti N_{Rd} se izračunajo iz značilnih vrednosti, z uporabo varnostnega koeficienta 3

MONTAŽA NA ZIDAVO

