

BARRIER 100

4,0m

Ångspärr $S_d > 100 \text{ m}$

Funktionsfilm i extruderad polyeten (PE)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeurCH
SIA 232
V.v.u.DE
ZVDH
dh.IT
UNI 11470
D/R1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	100 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	0,15 mm
Kantrakhet	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (S_d)	EN 1931	107 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-2	150 / 150 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-2	850 / 850 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-2	140 / 140 N
Vattentäthet	EN 1928	överensstämmer
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	0,00 m ³ /m ² h50Pa
Motstånd mot vattenånga:		
• efter en konstgjord åldring	EN 1296	överensstämmer
• med alkali	EN 13984	npd
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,4 W/mK
Specifik värme	-	1800 J/kgK
Densitet	-	ca 500 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 535000
Motstånd vid fogar	EN 12317-2	npd
Slagmotstånd	EN 12691	npd
VOC-emissioner	-	0% (klass A+)

SAMMANSÄTTNING



1 enstaka lager: funktionsfilm i PE

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	roll [m]	H x L [m]	A [m ²]	st/
BAR100	D32102	BARRIER 100	1,5 x 50	1,5 x 50	75	70
BAR10040	D32108	BARRIER 100 4,0m	1,0 x 25	4,0 x 25	100	50

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?

