

BARRIER 100

4,0m



Parna zapora $S_d > 100 \text{ m}$

Funkcijska plast iz ekstrudiranega polietilena (PE)



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	100 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,15 mm
Izravnano	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (S _d)	EN 1931	107 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-2	150 / 150 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-2	850 / 850 %
Odpornost na trganje izdelka z žebljem MD/CD	EN 12310-2	140 / 140 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E
Prestopna upornost	EN 12114	0,00 m ³ /m ² h50Pa
Odpornost na vodno paro:		
• po umetnem staranju	EN 1296	v skladu z
• v prisotnosti alkalov	EN 13984	npd
Termična prevodnost (λ)	-	0,4 W/mK
Specifična toplota	-	1800 J/kgK
Gostota	-	pribl. 500 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 535000
Odpornost na pregibu	EN 12317-2	npd
Odpornost na udarce	EN 12691	npd
Emisije HOS (VOC)	-	0% (razred A+)

SESTAVA



1 enojni sloj: funkcijska plast iz PE

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	roll [m]	H x L [m]	A [m ²]	kos/
BAR100	D32102	BARRIER 100	1,5 x 50	1,5 x 50	75	70
BAR10040	D32108	BARRIER 100 4,0m	1,0 x 25	4,0 x 25	100	50

KJE SE
UPORABLJA?

