

BARRIER 100

4,0м



Паробарьер полностью непроницаемый $S_d > 100 \text{ м}$

Функциональная пленка из экструдированного полиэтилена (PE)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeurCH
SIA 232
V.v.u.DE
ZVDH
dh.IT
UNI 11470
D/R1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Плотность	EN 1849-2	100 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	0,15 мм
Прямолинейность	EN 1848-2	соответствует
Паропроницаемость S_d	EN 1931	107 м
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-2	150 / 150 Н/50 мм
Удлинение MD/CD	EN 12311-2	850 / 850 %
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-2	140 / 140 Н
Водонепроницаемость	EN 1928	соответствует
Термостойкость	-	-40 / +80 °C
Горючесть	EN 13501-1	класс E
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	0,00 м ³ /м ² ·ч·50 Па
Паронепроницаемость		
• после искусственного старения	EN 1296	соответствует
• в присутствии щелочей	EN 13984	npd
Теплопроводность (λ)	-	0,4 Вт/м·К
Удельная теплоемкость	-	1800 Дж/(кг·К)
Удельный вес	-	ок. 500 кг/м ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 535000
Прочность соединений	EN 12317-2	npd
Прочность на удар	EN 12691	npd
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

СТРУКТУРА



① один слой: функциональная пленка PE

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	наименование	рулон [м]	Н x L [м]	A [м ²]	шт/рулон
BAR100	D32102	BARRIER 100	1,5 x 50	1,5 x 50	75	70
BAR10040	D32108	BARRIER 100 4,0м	1,0 x 25	4,0 x 25	100	50

ДЛЯ ЧЕГО?

