

VAPORVLIES 100



Schermo freno al vapore

Film funzionale e armatura in polipropilene (PP)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R1



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Grammatura	EN 1849-2	100 g/m ²
Spessore	EN 1849-2	0,3 mm
Rettilinearità	EN 1848-2	conforme
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	26 m
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-2	150 / 130 N/50 mm
Allungamento MD/CD	EN 12311-2	50 / 50 %
Resistenza a lacerazione chiodo MD/CD	EN 12310-2	80 / 80 N
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	conforme
Resistenza termica	-	-40 / +80 °C
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E
Resistenza al passaggio dell'aria	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Resistenza al vapore d'acqua:		
• dopo invecchiamento artificiale	EN 1296	conforme
• in presenza di alcali	EN 13984	npd
Conducibilità termica (λ)	-	0,3 W/mK
Calore specifico	-	1800 J/kgK
Densità	-	ca. 290 kg/m ³
Fattore di resistenza al vapore (μ)	-	ca. 86700
Resistenza dei giunti	EN 12317-2	npd
Resistenza all'urto	EN 12691	npd
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

COMPOSIZIONE



① strato superiore: film freno vapore in PP

② strato inferiore: tessuto non tessuto in PP

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	descrizione	tape	H x L [m]	A [m ²]	pz/
VV100	D11202	VAPORVLIES 100	-	1,5 x 100	150	36

DOVE SI
APPLICA?

