

VAPORVLIES 100

Ångbroms

Funktionsfilm och förstärkning i polypropen (PP)



FR
DTU 31.2
pare-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R1



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	100 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	0,3 mm
Kantrakhet	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	26 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-2	150 / 130 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-2	50 / 50 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-2	80 / 80 N
Vattentäthet	EN 1928	överensstämmer
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Motstånd mot vattenånga:		
• efter en konstgjord åldring	EN 1296	överensstämmer
• med alkali	EN 13984	npd
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,3 W/mK
Specifik värme	-	1800 J/kgK
Densitet	-	ca 290 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 86700
Motstånd vid fogar	EN 12317-2	npd
Slagmotstånd	EN 12691	npd
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

SAMMANSÄTTNING



1 övre lager: ångbromsfilm i PP

2 nedre lager: fiberduk i PP

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
VV100	D11202	VAPORVLIES 100	-	1,5 x 100	150	36

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?

