

VAPORVLIES 100



Folie frână vapor

Peliculă funcțională și armătură din polipropilenă (PP)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R1



Transparență pentru a facilita aplicarea

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Gramaj	EN 1849-2	100 g/m ²
Grosime	EN 1849-2	0,3 mm
Rectiliniaritate	EN 1848-2	conform
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	26 m
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-2	150 / 130 N/50 mm
Alungire MD/CD	EN 12311-2	50 / 50 %
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-2	80 / 80 N
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Rezistență la vaporii de apă:		
• după învechire artificială	EN 1296	conform
• în prezența substanțelor alcaline	EN 13984	npd
Conductivitate termică (λ)	-	0,3 W/mK
Căldură specifică	-	1800 J/kgK
Densitate	-	cca. 290 kg/m ³
Factor de rezistență la vaporii (μ)	-	cca. 86.700
Rezistența îmbinărilor	EN 12317-2	npd
Rezistență la ciocnire	EN 12691	npd
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

COMPOZIȚIE



1 strat superior: peliculă frână de vaporii din PP

2 strat inferior: material nețesut din PP

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	descriere	bandă	H x L [m]	A [m ²]	buc./
VV100	D11202	VAPORVLIES 100	-	1,5 x 100	150	36

UNDE SE
APLICĂ?

