

VAPORVLIES 100



Parna ovira

Funkcijska plast in ojačitev iz polipropilena (PP)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R1



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	100 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,3 mm
Izravnost	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	26 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-2	150 / 130 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-2	50 / 50 %
Odpornost na trganje izdelka z žebliem MD/CD	EN 12310-2	80 / 80 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Odpornost na vodno paro:		
• po umetnem staranju	EN 1296	v skladu z
• v prisotnosti alkalov	EN 13984	npd
Termična prevodnost (λ)	-	0,3 W/mK
Specifična toplota	-	1800 J/kgK
Gostota	-	pribl. 290 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 86700
Odpornost na pregibu	EN 12317-2	npd
Odpornost na udarce	EN 12691	npd
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

SESTAVA



1 zgornji sloj: sloj parne ovire iz PP

2 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	trak	H x L [m]	A [m ²]	kos/
VV100	D11202	VAPORVLIES 100	-	1,5 x 100	150	36

KJE SE
UPORABLJA?

