

VAPORVLIES 100



Διάφραγμα φρένου υδρατμών


Λειτουργική μεμβράνη και οπλισμός πολυπροπυλενίου (PP)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R1



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	100 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	0,3 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	26 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-2	150 / 130 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-2	50 / 50 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-2	80 / 80 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Αντοχή στους υδρατμούς:		
• μετά την τεχνητή γήρανση	EN 1296	σύμφωνο
• με την παρουσία αλκαλίων	EN 13984	nrd
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,3 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/kgK
Πυκνότητα	-	περ. 290 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 86700
Κοινή δύναμη	EN 12317-2	nrd
Αντοχή σε κρούση	EN 12691	nrd
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΥΝΘΕΣΗ



1 επάνω στρώμα: μεμβράνη φραγής υδρατμών από PP

2 κάτω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/
VV100	D11202	VAPORVLIES 100	-	1,5 x 100	150	36

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

