

VAPORVLIES 100



Tvaika izolācijas plēve

Funkcionālā plēve un polipropilēna (PP) armatūra

FR
DTU 31.2
pare-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R1



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	100 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,3 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstoši
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	26 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-2	150 / 130 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-2	50 / 50 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-2	80 / 80 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	atbilstoši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Ūdens tvaiku izturība:		
• pēc mākslīgās novecošanas	EN 1296	atbilstoši
• sārnu klātbūtnē	EN 13984	npd
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 290 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 86700
Savienojumu izturība	EN 12317-2	npd
Izturība pret triecienu	EN 12691	npd
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

SASTĀVS



① virskārta: tvaika barjeras PP plēve

② apakškārta: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
VV100	D11202	VAPORVLIES 100	-	1,5 x 100	150	36

KUR LIETO?

