

VAPORVLIES 120

3,0m

CE
EN13984

Párafékező fólia

Polipropilén (PP) funkcionális réteg polipropilén hálóval

FR
DTU 31.2
pare-
vapeurCH
SIA 232
V.v.u.DE
ZVDH
dh.IT
UNI 11470
D/R1Fényáteresztő, így megkönnyíti a
felhelyezést3 méteres szélességben is
kapható

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	121 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,4 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	30 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-2	220 / 180 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-2	47 / 68 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-2	160 / 205 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	0,00 m ³ /m ² h50Pa
Páraárás:		
• mesterséges öregítés után	EN 1296	megfelel
• lúgok jelenlétében	EN 13984	nincs meghatározva
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 290 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 75000
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	nincs meghatározva
Ütési ellenállás	EN 12691	nincs meghatározva
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

ÖSSZETÉTEL



① felső réteg: PP párafékező réteg

② alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
VV120	D11502	VAPORVLIES 120	-	1,5 x 50	75	36
VV12030	D11508	VAPORVLIES 120 3,0m	-	3,0 x 50	150	30

Hol
ALKALMAZHATÓ?