

VAPORVLIES 120

3,0m

CE
EN13984

Folie frână vapor

Pelculă funcțională și armătură din polipropilenă (PP)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeurCH
SIA 232
V.v.u.DE
ZVDH
dh.IT
UNI 11470
D/R1

Transparentă
pentru a facilita aplicarea

Disponibilă și cu o lățime
de 3 metri



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Gramaj	EN 1849-2	121 g/m ²
Grosime	EN 1849-2	0,4 mm
Rectiliniaritate	EN 1848-2	conform
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	30 m
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-2	220 / 180 N/50 mm
Alungire MD/CD	EN 12311-2	47 / 68 %
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-2	160 / 205 N
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	0,00 m ³ /m ² h50Pa
Rezistență la vaporii de apă:		
• după învechire artificială	EN 1296	conform
• în prezența substanțelor alcaline	EN 13984	npd
Conductivitate termică (λ)	-	0,3 W/mK
Căldură specifică	-	1800 J/kgK
Densitate	-	cca. 290 kg/m ³
Factor de rezistență la vaporii (μ)	-	cca. 75.000
Rezistența îmbinărilor	EN 12317-2	npd
Rezistență la ciocnire	EN 12691	npd
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

COMPOZIȚIE



1 strat superior: pelculă frână de vaporii din PP

2 strat inferior: material nețesut din PP

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	descriere	bandă	H x L [m]	A [m ²]	buc./
VV120	D11502	VAPORVLIES 120	-	1,5 x 50	75	36
VV12030	D11508	VAPORVLIES 120 3,0m	-	3,0 x 50	150	30

UNDE SE
APLICĂ?

