


VAPORVLIES 120

3,0m



Parna ovira

Funkcijska plast in ojačitev iz polipropilena (PP)



Prosojna
za enostavnejše polaganje

Na voljo tudi v širini 3
metrov



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	121 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,4 mm
Izravnost	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	30 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-2	220 / 180 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-2	47 / 68 %
Odpornost na trganje izdelka z žebljem MD/CD	EN 12310-2	160 / 205 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E
Prestopna upornost	EN 12114	0,00 m ³ /m ² h50Pa
Odpornost na vodno paro:		
• po umetnem staranju	EN 1296	v skladu z
• v prisotnosti alkalov	EN 13984	npd
Termična prevodnost (λ)	-	0,3 W/mK
Specifična toplota	-	1800 J/kgK
Gostota	-	pribl. 290 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 75000
Odpornost na pregibu	EN 12317-2	npd
Odpornost na udarce	EN 12691	npd
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

SESTAVA



1 zgornji sloj: sloj parne ovire iz PP

2 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	trak	H x L [m]	A [m ²]	kos/
VV120	D11502	VAPORVLIES 120	-	1,5 x 50	75	36
VV12030	D11508	VAPORVLIES 120 3,0m	-	3,0 x 50	150	30

KJE SE
UPORABLJA?

