

VAPORVLIES 120

3,0m

CE
EN13984

Parobrzdný štít

Funkční film a polypropylenová výztuž (PP)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeurCH
SIA 232
V.v.u.DE
ZVDH
dh.IT
UNI 11470
D/R1Průhledný
k usnadnění pokládky

K dispozici i šířka 3 metry



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	121 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,4 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	30 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-2	220 / 180 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-2	47 / 68 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-2	160 / 205 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	0,00 m ³ /m ² h50Pa
Odolnost proti vodní páře:		
• po umělém zestárnutí	EN 1296	vyhovující
• v přítomnosti alkálií	EN 13984	npd
Tepelná vodivost (λ)	-	0,3 W/mK
Měrné teplo	-	1800 J/kgK
Hustota	-	cca 290 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 75000
Odolnost spojů	EN 12317-2	npd
Odolnost proti nárazu	EN 12691	npd
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

KOMPOZICE



① horní vrstva: parobrzdný film z PP

② spodní vrstva: netkaná textilie z PP

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásky	H x L [m]	A [m ²]	ks/
VV120	D11502	VAPORVLIES 120	-	1,5 x 50	75	36
VV12030	D11508	VAPORVLIES 120 3,0m	-	3,0 x 50	150	30

KDE SE
POUŽÍVÁ?