

VAPORVLIES 120

3,0m

CE
EN13984

Διάφραγμα φρένου υδρατμών

Λειτουργική μεμβράνη και οπλισμός πολυπροπυλενίου (PP)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeurCH
SIA 232
V.v.u.DE
ZVDH
dh.IT
UNI 11470
D/R1

Διαφανές για διευκόλυνση της τοποθέτησης

Επίσης διαθέσιμο σε πλάτος 3 μέτρων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	121 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	0,4 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	30 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-2	220 / 180 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-2	47 / 68 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-2	160 / 205 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	0,00 m ³ /m ² h50Pa
Αντοχή στους υδρατμούς:		
• μετά την τεχνητή γήρανση	EN 1296	σύμφωνο
• με την παρουσία αλκαλίων	EN 13984	npd
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,3 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/kgK
Πυκνότητα	-	περ. 290 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 75000
Κοινή δύναμη	EN 12317-2	npd
Αντοχή σε κρούση	EN 12691	npd
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΥΝΘΕΣΗ



1 επάνω στρώμα: μεμβράνη φραγής υδρατμών από PP

2 κάτω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/
VV120	D11502	VAPORVLIES 120	-	1,5 x 50	75	36
VV12030	D11508	VAPORVLIES 120 3,0m	-	3,0 x 50	150	30

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;