

VAPORVLIES 120

3,0м

CE
EN13984

Паробарьер частично проницаемый

Функциональная пленка и армирование из полипропилена (PP)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeurCH
SIA 232
V.v.u.DE
ZVDH
dh.IT
UNI 11470
D/R1

Прозрачность
облегчает монтаж

Предлагается также с
шириной 3 метра



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Плотность	EN 1849-2	121 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	0,4 мм
Прямолинейность	EN 1848-2	соответствует
Паропроницаемость Sd	EN 1931	30 м
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-2	220 / 180 Н/50 мм
Удлинение MD/CD	EN 12311-2	47 / 68 %
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-2	160 / 205 Н
Водонепроницаемость	EN 1928	соответствует
Термостойкость	-	-40 / +80 °C
Горючесть	EN 13501-1	класс E
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	0,00 м ³ /м ² ·ч·50 Па
Паронепроницаемость		
• после искусственного старения	EN 1296	соответствует
• в присутствии щелочей	EN 13984	prd
Теплопроводность (λ)	-	0,3 Вт/м·К
Удельная теплоемкость	-	1800 Дж/(кг·К)
Удельный вес	-	ок. 290 кг/м ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 75000
Прочность соединений	EN 12317-2	prd
Прочность на удар	EN 12691	prd
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

СТРУКТУРА



1 верхний слой: пленка частично
паропроницаемая PP

2 нижний слой: нетканое полотно PP

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	наименование	кл. край	Н x L [м]	A [м ²]	шт/
VV120	D11502	VAPORVLIES 120	-	1,5 x 50	75	36
VV12030	D11508	VAPORVLIES 120 3,0м	-	3,0 x 50	150	30

ДЛЯ ЧЕГО?

