

VAPORVLIES 120

3,0m

CE
EN13984

Tvaika izolācijas plēve

Funkcionālā plēve un polipropilēna (PP) armatūra

FR DTU 31.2 pare- vapeur	CH SIA 232 V.v.u.	DE ZVDH dh.	IT UNI 11470 D/R1
-----------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------

Caurspīdīga, lai atvieglotu
iekļaušanuPieejama arī ar platumu
3 metri

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	121 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,4 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstoši
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	30 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-2	220 / 180 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-2	47 / 68 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-2	160 / 205 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	atbilstoši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	0,00 m ³ /m ² h50Pa
Ūdens tvaiku izturība:		
• pēc mākslīgās novecošanas	EN 1296	atbilstoši
• sārmu klātbūtnē	EN 13984	npd
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 290 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 75000
Savienojumu izturība	EN 12317-2	npd
Izturība pret triecienu	EN 12691	npd
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

SASTĀVS



- 1 virskārta: tvaika barjeras PP plēve
- 2 apakšējais slānis: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
VV120	D11502	VAPORVLIES 120	-	1,5 x 50	75	36
VV12030	D11508	VAPORVLIES 120 3,0m	-	3,0 x 50	150	30

KUR IZMANTO?

