

TRASPIR ZENIT UV 210

3,0m

CE
 EN13859-1/2

Lámina transpirable monolítica resistente a los rayos UV

Film monolítico de poliuretano termoplástico (PU) untado en armadura de poliéster (PL)

 AT
 Onorm B4119
 UD-k RU

 FR
 CPT 3651_2
 pare-pluie
 E1-Sd2-TR3

 CH
 SIA 232
 UE EB

 DE
 ZVDH
 UDB-B
 USB-B

 IT
 UNI 11470
 A/R3

 TRASPIR ZENIT UV 210
 + FACADE BAND UV

OUT



IN

BARRIER

Resistencia UV permanente

Monolítico

También aplicable en cubierta

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Masa por unidad de área	EN 1849-2	210 g/m ²
Espesor	EN 1849-2	1 mm
Rectitud	EN 1848-2	conforme
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,15 m
Fuerza máxima de tracción MD/CD	EN 12311-1	380 / 420 N/50 mm
Elongación MD/CD	EN 12311-1	40 / 45 %
Resistencia a desgarrar por clavo MD/CD	EN 12310-1	225 / 210 N
Etanqueidad al agua	EN 1928	clase W1
Columna de agua	EN 20811	> 300 cm
Resistencia UV con uniones de hasta 30 mm de anchura y que descubren como máximo el 30 % de la fachada	EN 13859-1	permanente
Resistencia UV sin revestimiento final	EN 13859-1	4 meses
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E
Resistencia al paso del aire	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Después envejecimiento artificial:		
• fuerza máxima de tracción MD/CD	EN 13859-1	340 / 380 N/50 mm
• estanqueidad al agua	EN 13859-1	clase W1
• elongación MD/CD	EN 13859-1	35 / 50 %
Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1109	-30 °C
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	< 1 %
Conductividad térmica (λ)	-	0,2 W/mK
Calor específico	-	1.300 J/kgK
Densidad	-	aprox. 210 kg/m ³
Factor de resistencia al vapor de agua (μ)	-	aprox. 150
Pendiente de instalación recomendada	-	> 10°
Prueba de lluvia batiente	-	superado
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

COMPOSICIÓN



1 **capa superior:** capa transpirable monolítica de PU

2 **armadura:** tejido en PL

cód. **FACADEUV60** (D52344)
 FACADE BAND UV
 pág. 122

medidas: 60 mm x 25 m
 unid./cajas 10



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	descripción	tape	H x L [m]	A [m ²]	unid/
TUV210	D42442	TRASPIR ZENIT UV 210	-	1,5 x 50	75	30
TUV21030	D42448	TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m	-	3,0 x 50	150	16

¿DÓNDE
SE APLICA?

