

TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m

CE
EN13859-1/2

Membrana oddychająca monolityczna, odporna na promieniowanie UV

Folia monolityczna z poliuretanu termoplastycznego (PU)
rozprowadzona na splocie poliestrowym (PL)

AT
Önorm B4119
UD-k RU

FR
CPT 3651_2
pare-pluie
E1-Sd2-TR3

CH
SIA 232
UD EB

DE
ZVDH
UD8-B
USB-B

IT
UNI 11470
A/R3

TRASPIR ZENIT UV 210
+ FACADE BAND UV

OVT



IN

BARRIER

Stała stabilność UV

Monolityczność

Możliwość zastosowania
na dachu

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Gramatura	EN 1849-2	210 g/m ²
Grubość	EN 1849-2	1 mm
Prostoliniowość	EN 1848-2	zgodny
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,15 m
Wytrzymałość na rozierwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	380 / 420 N/50 mm
Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	40 / 45 %
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	225 / 210 N
Odporność na przesiąkanie	EN 1928	klasa W1
Słup wody	EN 20811	> 300 cm
Stabilność UV dla złączy o szerokości do 30 mm, które odsłaniają do 30 % elewacji	EN 13859-1	stała
Stabilność UV bez powłoki końcowej	EN 13859-1	4 miesięcy
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Po sztucznym starzeniu:		
• wytrzymałość na rozierwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 13859-1	340 / 380 N/50 mm
• odporność na przesiąkanie	EN 13859-1	klasa W1
• rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 13859-1	35 / 50 %
Elastyczność w niskich temperaturach	EN 1109	-30 °C
Stabilność wymiarowa	EN 1107-2	< 1 %
Przewodność cieplna (λ)	-	0,2 W/mK
Ciepło właściwe	-	1300 J/kgK
Gęstość	-	ok. 210 kg/m ³
Współczynnik oporu pary (μ)	-	ok. 150
Zalecane nachylenie instalacji	-	> 10°
Próba w ulewnym deszczu	-	przekroczone
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

SKŁAD



1 warstwa górna: folia monolityczna oddychająca z PU

2 splot: tkanina z PL

kod **FACADEUV60** (D52344)
FACADE BAND UV
str. 122

wymiary: 60 mm x 25 m
szt./op. 10



KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	opis	taśma	H x L [m]	A [m ²]	szt./
TUV210	D42442	TRASPIR ZENIT UV 210	-	1,5 x 50	75	30
TUV21030	D42448	TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m	-	3,0 x 50	150	16

MIEJSCE
ZASTOSOWANIA

