

# DDF 40

## DUODÜBLER



### ARTIKELNUMMERN

| ART.-NR. | Beschreibung     | Stk. |
|----------|------------------|------|
| MA918601 | MIDIMAX IN T-MAX | 1    |
| MA918602 | MAXIMAX IN T-MAX | 1    |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Bohrtiefe               | 0 - 55 mm          |
| Bohrerabstand           | 32 mm              |
| Werkzeugaufnahme Ø      | 8 mm               |
| Werkzeug-Ø max.         | 12,2 mm            |
| Werkzeug-Ø min.         | 3 mm               |
| Schwenkbereich          | 0 - 90°            |
| Absaugstutzen Ø         | 29 mm              |
| Nennleerlaufdrehzahl    | 8000 1/min         |
| Nennaufnahme            | 900 W              |
| Gewicht                 | 2,8 kg             |
| Universal-Motor         | 230 V / 50 Hz      |
| Abmessungen (L x l x h) | 145 x 300 x 164 mm |



# DD40 P

## DUODÜBLER



### ARTIKELNUMMERN

| ART.-NR. | Beschreibung      | Stk. |
|----------|-------------------|------|
| MA916010 | POWERMAX IM T-MAX | 1    |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Bohrtiefe               | 0 - 40 mm          |
| Bohrerabstand           | 32 mm              |
| Werkzeugaufnahme Ø      | 8 mm               |
| Werkzeug-Ø max.         | 16 mm              |
| Werkzeug-Ø min.         | 5 mm               |
| Schwenkbereich          | 0 - 90°            |
| Absaugstutzen Ø         | 35 mm              |
| Nennleerlaufdrehzahl    | 13500 1/min        |
| Nennaufnahme            | 1000 W             |
| Gewicht                 | 2,9 kg             |
| Universal-Motor         | 230 V / 50 Hz      |
| Abmessungen (L x l x h) | 130 x 300 x 185 mm |

