

SILENT STEP

SOTTOSTRATO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ CON FILM BARRIERA AL VAPORE

PRATICO

Grazie al nastro adesivo integrato, la sigillatura è immediata senza necessità di ulteriori nastri sigillanti.

BARRIERA ALL'UMIDITÀ

Il rivestimento in film di polietilene impedisce il passaggio dell'umidità $S_d > 75$ m, proteggendo il pavimento.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	H ⁽¹⁾ [m]	L [m]	spessore [mm]	A _f ⁽²⁾ [m ²]	
SILENTSTEP	1,10	15	2	15	20

⁽¹⁾1 m di rotolo + 0,10 m di sormonto con banda adesiva integrata.

⁽²⁾Senza considerare l'area di sormonto.

DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore
Spessore	-	2 mm
Massa superficiale m	-	0,001 kg/m ²
Densità p	-	0,5 kg/m ³
Trasmissione del vapore d'acqua S _d	EN 12086	≥ 75 m
Isolamento acustico rumori riflessi RWS	EN 16205	25 sone
Resistenza a compressione CS	EN 826	30 kPa
CREEP scorrimento viscoso a compressione CC (10 kPa)	EN 1606	< 0,5 mm
Resistenza al carico dinamico DL ₂₅	EN 13793	10000 cicli
Resistenza termica R _t	-	0,06 m ² K/W
Resistenza all'impatto (Large ball test) RLB ⁽¹⁾	EN 13329	1200 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe F
Classificazione emissioni VOC	decreto francese n.2011-321	A+

⁽¹⁾Sotto 7 mm di laminato.



CAMPI DI APPLICAZIONE

POSA PAVIMENTO

✓ flottante (non incollato)

TIPO DI PAVIMENTO

✓ parquet
✓ LVT (qualità medio alta)
✓ laminato

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

✓ idoneo