

TORQUE LIMITER

LIMITEUR DE COUPLE



INSERTION EN TOUTE SÉCURITÉ

Grâce au TORQUE LIMITER, les vis peuvent être vissées en toute sécurité sans risque de dépasser le couple de serrage. Ceci est particulièrement important pour les assemblages métal-bois.

USAGE UNIVERSEL - ÉGALEMENT AVEC CATCH

Un bit approprié peut être inséré directement dans le TORQUE LIMITER au moyen d'un porte-bit spécial, ou encore il est également possible de connecter le CATCH pour bénéficier des avantages de l'outil de vissage.

ENTRETIEN MINIMAL

Grâce à l'embrayage interne, l'appareil est lubrifié en permanence et ne nécessite pas d'entretien régulier.



CODES ET DIMENSIONS

CODE	couple d'arrêt [Nm]	L [mm]	poids [g]	pcs.
TORLIM18 incl. TORLIMBIT14 + TX4050	18,0	120,5	1030	1
TORLIM40 incl. TORLIMBIT516 + TX5050	40,0	120,5	1030	1

ACCESSOIRES

CODE	description	pcs.
2 TORLIMBIT14	adaptateur 1/4" porte-embout	1
3 TORLIMBIT516	adaptateur 5/16" porte-embout	1
4 TORLIMBIT12	adaptateur embout carré 1/2"	1

DONNÉES TECHNIQUES

	TORLIM18	TORLIM40
Support machine	tête hexagonale SW 11	tête hexagonale SW 11
Attache embout	tête hexagonale SW 11	tête hexagonale SW 11
Accessoires inclus	TORLIMBIT14, bit TX4050, Clé Allen	TORLIMBIT516, bit TX5050, Clé Allen
Exemples de vis appropriées ⁽¹⁾	HBS PLATE, HBS Ø8 - Ø10 mm VGZ, VGS Ø9 mm	HBS PLATE, HBS Ø12 mm VGZ, VGS Ø11 - Ø13 mm

⁽¹⁾ Adapté pour tout type de vis en choisissant la version à couple de déclenchement égal ou inférieur au moment d'insertion conseillé pour la vis en question. Pour les moments d'insertion conseillés pour chaque vis, voir le catalogue VIS À BOIS ET RACCORD DE LAMES DE TERRASSE.

Pour en savoir plus sur l'utilisation du produit, consultez notre site www.rothoblaas.fr.

