

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	ANCORANTI METALLICI PESANTI: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di ancoranti metallici pesanti a filetto totale, con diametro $\varnothing = \dots$ mm lunghezza $L = \dots$ mm e dado con diametro $\varnothing = \dots$ mm, tipo ANCORANTI METALLICI PESANTI commercializzati da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - acciaio qualità 5.8 con $f_{u,k} \geq 500 \text{ N/mm}^2$ - zincatura galvanica - stampato a freddo, particolarmente tenace e resistente - Benestare Tecnico Europeo Opzione 7, per applicazioni su calcestruzzo non fessurato - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE in conformità alle linee guida ETAG 001 Inoltre gli ancoranti devono essere in possesso di corpo conico d'espansione con estremità arrotondata, filettatura particolarmente robusta, fascetta d'espansione in acciaio inox formata da 3 ampi settori, rondella con dado esagonale e testa con indicazione della lunghezza totale. La posa in opera deve essere effettuata in sede opportunamente preforata e pulita (foro 10 mm più profondo della lunghezza d'infissione con diametro foro = diametro ancorante), inserendo l'ancorante e avvitando il dado a mano, applicando una coppia torcente in accordo con gli elaborati tecnici di progetto. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €