

Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
1	BETONANKER: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von Betonanker mit Vollgewinde, Typ BETONANKER mit Durchmesser $\varnothing = \dots$ mm, Länge $L = \dots$ mm und Kopfdurchmesser $\varnothing = \dots$ mm. Betonanker werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahlgüte 5.8 mit $f_{u,k} \geq 500 \text{ N/mm}^2$ - galvanische Verzinkung - kalt gestanzte mit hoher Zähigkeit und hohem Widerstand - Europäische Technische Zulassung Option 7, zur Anwendung auf ungerissenem Beton - CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit dem europäischen Leitfaden ETAG 001 Ebenso müssen die Betonanker einen kegelförmigen Ausdehnkopf mit abgerundetem Ende, ein robustes Gewinde, eine Ausdehnschelle aus rostfreiem Edelstahl mit 3 weiten Bereichen, eine Beilagscheibe und einen Sechskantkopf mit der gestampften Länge des Ankers vorweisen. Der Einbau erfolgt durch leichtes Einschlagen des Ankers im vorgebohrten und geputzten Loch (mit Lochtiefe 10 mm größer als die Einbaulänge und Lochdurchmesser = Ankerdurchmesser) und anschließendes handliches Einschrauben der Mutter. Je nach Bauplänen muss ein angemessenes Drehmoment aufgebracht werden. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €