

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	GOUJONS D'ANCRAGE MÉTALLIQUES Lourd : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques de projet, de goujons d'ancrage métalliques lourds à filetage total, d'un diamètre Ø = ... mm d'une longueur L = ... mm et un écrou d'un diamètre Ø = ... mm, de type GOUJONS D'ANCRAGE MÉTALLIQUES LOURDS commercialisés par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier de qualité 5.8 avec $f_{u,k} \geq 500 \text{ N/mm}^2$ - zingage galvanique - estampillé à froid, particulièrement tenace et résistant - Agrément Technique Européen Option 7, pour des applications dans du béton non fissuré - marquage CE pour les produits de construction prévu par la Directive 89/106/CEE en conformité avec la norme ETAG 001 De plus, les goujons d'ancrage doivent avoir un corps conique d'expansion avec une extrémité arrondie, un filetage particulièrement robuste, une collerette d'expansion en acier inox composée de 3 grands secteurs, une rondelle avec écrou hexagonal et une tête avec les indications de la longueur totale. La pose sur chantier doit être effectuée dans des sièges spécialement préforés et nettoyés (trou 10 mm plus profond que la longueur d'insertion avec un diamètre du trou = diamètre du goujon), en insérant le goujon et en vissant l'écrou à la main, en appliquant un couple de serrage en accord avec les documents techniques de projet. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €