

Documentación técnica:

Opción n°	Descripción	Unidad de medida	Precio por unidad	Precio total
1	ANCLAJES METÁLICOS PARA CARGAS PESADAS: Suministro y colocación, según lo previsto en las documentaciones técnicas de proyecto, de anclajes metálicos para cargas pesadas de rosca total, de diámetro Ø = ... mm y longitud L = ... mm y tuerca con diámetro Ø = ... mm, tipo ANCLAJES METÁLICOS PARA CARGAS PESADAS comercializados por Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), con las siguientes características: - acero clase 5.8 con $f_{u,k} \geq 500 \text{ N/mm}^2$ - galvanización - estampado en frío, especialmente tenaz y resistente - Bienestar Técnico Europeo Opción 7, para aplicaciones en hormigón no ranurado - marca CE para los productos para construcción prevista por la Directiva 89/106/CEE, conforme con la directriz ETAG 001 Además, los anclajes deben tener un cuerpo cónico de expansión con extremidad redondeada, roscado robusto, abrazadera de expansión de acero inoxidable formada por 3 amplios sectores, arandela con tuerca hexagonal y cabeza indicando la longitud total. La colocación debe ser efectuada en alojamiento oportunamente preperforado y limpio (agujero 10 mm más profundo que la longitud de clavado con diámetro del agujero = diámetro de anclaje), introduciendo el anclaje y atornillando manualmente, aplicando un par de torsión de acuerdo con las documentaciones técnicas de proyecto. Se efectúan dichas indicaciones con el fin de llevar a cabo un suministro y colocación correctamente. 	cada uno	... €/cada uno	... €