

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	ANCORANTI METALLICI PESANTI CON FASCETTA: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di ancoranti metallici pesanti con fascetta a filetto totale interno, con diametro $\varnothing = \dots$ mm lunghezza $L = \dots$ mm e dado con diametro $\varnothing = \dots$ mm, tipo ANCORANTI METALLICI PESANTI CON FASCETTA commercializzati da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - acciaio qualità 8.8 secondo la norma EN ISO 898-1 - zincatura galvanica di spessore minimo 5 μm - ancorante progettato per sostenere carichi pesanti su supporti in calcestruzzo in zona tesa, fessurata e non fessurato - Benestare Tecnico Europeo Opzione 1, per applicazioni su calcestruzzo fessurato - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE in conformità alle linee guida ETAG 001 Inoltre gli ancoranti devono essere in possesso di corpo conico d'espansione con estremità arrotondata, filettatura interna particolarmente robusta, distanziale in polietilene che evita la rotazione iniziale al momento del serraggio, incisioni sulla superficie che segnalano la corretta profondità di posa, fascetta d'espansione in acciaio, rondella con dado esagonale e testa con indicazione della lunghezza totale. La posa in opera deve essere effettuata in sede opportunamente preforata e pulita (foro 10 mm più profondo della lunghezza d'infissione con diametro foro = diametro ancorante), inserendo l'ancorante e avvitando il dado a mano, applicando una coppia torcente in accordo con gli elaborati tecnici di progetto. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €