

Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
1	BETONANKER MIT RING: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von Betonanker mit Ring und innenliegendem Vollgewinde, Typ BETON-ANKER MIT RING vom Durchmesser $\varnothing = \dots$ mm, Länge $L = \dots$ mm und Kopfdurchmesser $\varnothing = \dots$ mm. Betonanker mit Ring werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahlgüte 8.8 mit $f_{u,k} \geq 800 \text{ N/mm}^2$ - galvanische Verzinkung mit einer Mindestdicke von 5 μm - ideal für Befestigungen von Schwerlasten auf gerissenen und ungerissenen Beton, auch im Zugbereich - Europäische Technische Zulassung Option 1, zur Anwendung auf gerissenem Beton - CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit dem europäischen Leitfaden ETAG 001 Ebenso müssen die Betonanker einen kegelförmigen Ausdehnkopf mit abgerundetem Ende, ein robustes innenliegendes Gewinde, einen Abstandsring aus Polyäthyllen (welcher die Verdrehung bei der Vorspannung verhindert), eine Ausdehnschelle aus Stahl, eine Kennzeichnung der Mindesteinbautiefe, eine Beilagscheibe und einen Sechskantkopf mit der gestampften Länge des Ankers vorweisen. Der Einbau erfolgt durch leichtes Einschlagen des Ankers im vorgebortem und geputztem Loch (mit Lochtiefe 10 mm größer als die Einbaulänge und Lochdurchmesser = Ankerdurchmesser) und anschließendes handliches Einschrauben der Mutter. Je nach Bauplänen muss ein angemessenes Drehmoment aufgebracht werden. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage.	Stk.	... €/Stk.	... €

