

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	GOUJONS MÉTALLIQUES LOURDS AVEC COLLERETTE : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques de projet, de goujons métalliques lourds avec collerette à filetage total interne, d'un diamètre Ø = ... mm d'une longueur L = ... mm et un écrou d'un diamètre Ø = ... mm, de type GOUJONS D'ANCRAGE MÉTALLIQUES LOURDS AVEC COLLERETTE commercialisés par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier qualité 8.8 selon la norme EN ISO 898-1 - zingage galvanique d'une épaisseur minimale de 5 µm - goujon conçu pour soutenir des charges lourdes pour des supports en béton dans des zones tendues, fissurées ou non - Agrément Technique Européen Option 1, pour des applications dans du béton non fissuré - marquage CE pour les produits de construction prévu par la Directive 89/106/CEE en conformité avec la norme ETAG 001 De plus, les goujons d'ancrage doivent avoir un corps conique d'expansion avec une extrémité arrondie, un filetage interne particulièrement robuste, une entretoise en polyéthylène qui évite la rotation initiale au moment du serrage, des incisions sur la surface qui signalent la correcte profondeur de pose, une collerette d'expansion en acier, une rondelle avec un écrou hexagonal et une tête avec les indications de la longueur totale. La pose sur chantier doit être effectuée dans des sièges spécialement préforés et nettoyés (trou 10 mm plus profond que la longueur d'insertion avec un diamètre du trou = diamètre du goujon), en insérant le goujon et en vissant l'écrou à la main, en appliquant un couple de serrage en accord avec les documents techniques de projet. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €