

SEAL SQUARE


Elemento adesivo sigillante presagomato per interno

Supporto in carta impregnata idrorepellente, collante acrilico e pellicola di separazione



VERSATILE

Ideale per tutte le piccole sigillature interne che richiedono rapidità e precisione



PRATICO

Pretagliato, non necessita di attrezzi per la lavorazione e la posa



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Spessore totale	DIN EN 1942	ca. 0,30 mm
Resistenza allo strappo	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Capacità di espansione	DIN EN 14410	> 5 %
Adesività	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	6 m
Resistenza termica	-	-40 / +100 °C
Temperatura di applicazione	-	> -10 °C
Temperatura di stoccaggio	-	+15 / +30 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto



CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	B [mm]	L [m]	pz/conf	pz/rotolo
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200

COMPOSIZIONE

- ① **supporto:** carta impregnata idrorepellente
- ② **collante:** dispersione dell'acrilato senza solventi
- ③ **strato di separazione:** carta siliconata

ISTRUZIONI DI POSA SEAL BAND - DETTAGLIO INTERNO FINESTRA

ISTRUZIONI DI POSA SEAL BAND - DETTAGLIO ANGOLO**ISTRUZIONI DI POSA SEAL BAND - DETTAGLIO TRAVE**