

Documentación técnica:

Opción n°	Descripción	Unidad de medida	Precio por unidad	Precio total
1	ANCLAJES METÁLICOS PARA CARGAS PESADAS CON ABRAZADERA: Suministro y colocación, según lo previsto en las documentaciones técnicas de proyecto, de anclajes metálicos para cargas pesadas con abrazadera de rosca total interna de diámetro $\varnothing = \dots$ mm y longitud $L = \dots$ mm y tuerca con diámetro $\varnothing = \dots$ mm, tipo ANCLAJES METÁLICOS PARA CARGAS PESADAS CON ABRAZADERA comercializados por Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), con las siguientes características: - acero calidad 8.8 según la norma EN ISO 898-1 - galvanización de espesor mínimo 5 μm - anclaje proyectado para sostener cargas pesadas en soportes de hormigón en zona tensa, ranurada y no ranurada - Bienestar Técnico Europeo Opción 1, para aplicaciones en hormigón ranurado - marca CE para los productos para construcción prevista por la Directiva 89/106/CEE, conforme con la directriz ETAG 001 Además, los anclajes deben tener cuerpo cónico de expansión con extremidad redondeada, roscado interno especialmente robusto, distanciador de polietileno que evita la rotación inicial en el momento del apriete, incisiones en la superficie que indican la correcta profundidad de colocación, abrazadera de expansión de acero. arandela con tuerca hexagonal y cabeza indicando la longitud total. La colocación debe ser efectuada en alojamiento oportunamente preperforado y limpio (agujero 10 mm más profundo que la longitud de hincado con diámetro del agujero = diámetro de anclaje), introduciendo el anclaje y atornillando manualmente, aplicando un par de torsión de acuerdo con las documentaciones técnicas de proyecto. Se efectúan dichas indicaciones con el fin de llevar a cabo un suministro y colocación correctamente. 	cada uno	... €/cada uno	... €