

KOMPRI BAND



Samoraztezni tesnilni trak


Trak iz pred-stisnjene poliuretanske pene, impregnirana z zaviralci gorenja



Certifikat za zvočno izolacijo
ognjeodporna

SAMORAZTEZEN

Zatesni razpoke širine od 1 do 20 mm, pri čemer uravnava morebitne nepravilnosti stika



ODPOREN

Zagotavlja zrakotesnost in zaščito pred hudimi nalivi, zaščito pred ognjem in dobro zvočno izolacijo



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Uvrstitev	DIN 18542	razred BG1 in BGR ⁽¹⁾
Količnik prehoda zraka skozi razpoko (uporaba BG1)	EN 12114	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Količnik prehoda zraka skozi razpoko (uporaba BGR)	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Toplotna prevodnost (λ)	DIN 52612	0,052 W/mK
Količnik paroprepustnosti (μ)	EN ISO 12572	≤ 100
Odpornost na nalive	EN 1027	$> 600 \text{ Pa}$
Odpornost na UV-žarke in slabo vreme	DIN 53387	skladno s predpisom
Združljivost z drugimi gradbenimi materiali	DIN 52453	skladno s predpisom
Dimenzijska odstopanja	DIN 7715 T5 P3	skladno s predpisom
Reakcija na ogenj	DIN 4102	razred B1
Zvočna izolacija $R_{ST,w}$ (C;Ctr) ⁽²⁾	IFT Rosenheim	58 (-2; -6) dB
Toplotna odpornost	DIN 18542	-30 / +90 °C
Temperatura za vgradnjo	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Temperatura skladiščenja	-	+1 / +20 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	$< 0,02 \%$ (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 24 mesecev

⁽¹⁾ Za uvrstitev trakov si oglejte str. 107

⁽²⁾ Preskus opravljen z dvema združenima trakoma v razpoki širine 10 mm

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	s _{maks} [mm]	f [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
KOMPRI1010	D63512	10	1 - 4	10	13	30
KOMPRI1015	D63514	10	1 - 4	15	13	20
KOMPRI2015	D63532	20	4 - 10	15	8	20
KOMPRI3015	D63552	30	6 - 15	15	4,3	20
KOMPRI4520	D63572	45	9 - 20	20	3,3	15