

GEMINI

Nastro sigillante punto chiodo biadesivo ad alta adesività


Profilo in schiuma di polietilene (PE) a celle chiuse con doppio strato di collante acrilico e pellicola di separazione



Biadesivo

DOPPIA SICUREZZA

La doppia adesività garantisce un'aderenza continua della membrana al listello, evitando il ristagno dell'acqua nei punti di perforazione



ERMETICO

La struttura di polietilene a celle chiuse assicura l'impermeabilità del foro creato dai sistemi di fissaggio



CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	s [mm]	B [mm]	L [m]	pz/conf
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Peso specifico	ISO 845	ca. 30 kg/m ³
Resistenza allo strappo MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Allungamento MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Forza di compressione	ISO 3386/1	2 kPa a 10 % di compressione
	ISO 3386/1	3 kPa a 25 % di compressione
	ISO 3386/1	5 kPa a 50 % di compressione
Reazione al fuoco	DIN 4102	classe B2
Idroassorbenza	ISO 2896	< 2 % vol.
Conducibilità termica	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Resistenza termica	-	-30 / +80 °C
Temperatura di applicazione	-	+5 / +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +25 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto