

GEMINI


Ruban scellant pour point clou bi-adhésif à haute adhésivité

Profil en mousse de polyéthylène (PE) à cellules fermées avec double couche de colle acrylique et couche de séparation



DOUBLE SÉCURITÉ

La double adhésivité garantit une adhérence continue de la membrane au liteau, ce qui permet d'empêcher l'eau de stagner dans les trous



HERMÉTIQUE

La structure en polyéthylène à cellules fermées assure l'imperméabilité du trou créé par les systèmes de fixation



CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	s [mm]	B [mm]	L [m]	pcs/cond
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Poids spécifique	ISO 845	env. 30 kg/m ³
Résistance au déchirement MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Allongement MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Force de compression	ISO 3386/1	2 kPa à 10 % de compression
	ISO 3386/1	3 kPa à 25 % de compression
	ISO 3386/1	5 kPa à 50 % de compression
Réaction au feu	DIN 4102	classe B2
Absorption de l'eau	ISO 2896	< 2 % vol.
Conductibilité thermique	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Résistance thermique	-	-30 / +80 °C
Température d'application	-	+5 / +40 °C
Température de stockage	-	+5 / +25 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité