

GEMINI

Cinta sellante punto clavo biadhesiva de alta adhesividad

Perfil de espuma de polietileno (PE) de células cerradas con doble capa de adhesivo acrílico y película de separación



DOBLE SEGURIDAD

La doble adhesividad garantiza una adherencia continua de la lámina al rastrel, evitando el estancamiento de agua en los puntos de perforación



HERMÉTICO

La estructura de polietileno de células cerradas garantiza la impermeabilidad del orificio creado por los sistemas de fijación



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	s [mm]	B [mm]	L [m]	unid/cajas
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Peso específico	ISO 845	aprox. 30 kg/m ³
Resistencia al desgarro MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Elongación MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Fuerza de compresión	ISO 3386/1	2 kPa al 10 % de compresión
	ISO 3386/1	3 kPa al 25 % de compresión
	ISO 3386/1	5 kPa al 50 % de compresión
Reacción al fuego	DIN 4102	clase B2
Hidroabsorción	ISO 2896	< 2 % vol.
Conductibilidad térmica	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Resistencia térmica	-	-30 / +80 °C
Temperatura de aplicación	-	+5 / +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +25 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	< 0,02 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto