

GEMINI


Fita selante ponto de prego biadesivo de alta adesividade

Perfil em espuma de polietileno (PE) de células fechadas com camada dupla de colante acrílico e camada de separação



SEGURANÇA DUPLA

A adesividade dupla garante uma aderência contínua da membrana ao friso, evitando a estagnação da água nos pontos de perfuração



HERMÉTICO

A estrutura de polietileno de células fechadas assegura a impermeabilidade do furo criado pelos sistemas de fixação



CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	s [mm]	B [mm]	C [m]	pça/embal
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8

DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Peso específico	ISO 845	aprox. 30 kg/m ³
Resistência ao rasgo MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Alongamento MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Força de compressão	ISO 3386/1	2 kPa a 10 % de compressão
	ISO 3386/1	3 kPa a 25 % de compressão
	ISO 3386/1	5 kPa a 50 % de compressão
Reação ao fogo	DIN 4102	classe B2
Hidro-absorção	ISO 2896	< 2 % vol.
Condutibilidade térmica	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Resistência térmica	-	-30 / +80 °C
Temperaturas de aplicação	-	+5 / +40 °C
Temperatura de armazenagem	-	+5 / +25 °C
Presença de solventes	-	NÃO
Emissões de VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto