

GEMINI


Dubbelsidigt isolerings spikband med hög vidhäftningsförmåga

Profil i polyetenskum (PE) med slutna celler med dubbel lager akryllim och separationsfilm



DUBBEL SÄKERHET

Den dubbla vidhäftningsförmågan garanterar en kontinuerlig vidhäftning av membranet till listen vilket undviker att vatten samlas i borrhingspunkterna



HERMETISK

Polyetenstrukturen med slutna celler garanterar en täthet av hålet som skapats av fästsystemen



KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	s [mm]	B [mm]	L [m]	st./förp.
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Specifik vikt	ISO 845	ca 30 kg/m ³
Rivhållfasthet MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Töjning MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Tryckspänningskraft	ISO 3386/1	2 kPa till 10 % tryckspänning
	ISO 3386/1	3 kPa till 25 % tryckspänning
	ISO 3386/1	5 kPa till 50 % tryckspänning
Brandtekniskt beteende	DIN 4102	klass B2
Hydroabsorbering	ISO 2896	< 2 % vol.
Värmeledningsförmåga	-	0,04 W/mK (vid +10 °C)
Värmemotstånd	-	-30 / +80 °C
Tillämpningstemperatur	-	+5 / +40 °C
Förvaringstemperatur	-	+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	< 0,02 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats