

GEMINI

Bandă sigilantă biadezivă pentru punctul de perforare a cuiului foarte adezivă


Profil din spumă de polietilenă (PE) cu celule închise, cu strat dublu de adeziv acrilic și peliculă de separare



Biadezivă

SIGURANȚĂ DUBLĂ

Suprafața dublă de lipire garantează o aderență continuă a membranei la baghetă, împiedicând acumularea apei în punctele de perforare



ERMETIC

Structura din polietilenă cu celule închise asigură impermeabilitatea găurii create de sistemele de fixare



CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	s [mm]	B [mm]	L [m]	buc./amb.
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Greutate specifică	ISO 845	cca. 30 kg/m ³
Rezistență la rupere MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Alungire MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Forță de comprimare	ISO 3386/1	2 kPa la 10 % de comprimare
	ISO 3386/1	3 kPa la 25 % de comprimare
	ISO 3386/1	5 kPa la 50 % de comprimare
Reacție la foc	DIN 4102	clasă B2
Hidroabsorbție	ISO 2896	< 2 % vol.
Conductivitate termică	-	0,04 W/mK (la +10 °C)
Rezistență termică	-	-30 / +80 °C
Temperatură de aplicare	-	+5 / +40 °C
Temperatură de depozitare	-	+5 / +25 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	< 0,02 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit